



KÄHR'S LUXURY TILES

DRYBACK MADEIRA E CERÂMICO 2,5 mm - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

INFORMAÇÃO GERAL

Na altura da instalação do pavimento, a temperatura ambiente deverá situar-se entre os 18°C e os 25°C, e a humidade relativa do espaço deverá estar entre os 25% e os 70%.

As peças de pavimento devem ser climatizadas na divisão onde serão instaladas durante, pelo menos, 48 horas antes da instalação. A temperatura ambiente do local deve ser mantida durante, pelo menos, 72 horas após a instalação. Não coloque o pavimento no exterior, e principalmente, não expor as réguas ao sol.

Evite colocar cargas no pavimento nas primeiras 24 horas após a instalação. Se estiver instalado aquecimento do tipo: piso radiante, o mesmo deverá ter estado à carga antes da instalação do Vinil. Deve ser desligado durante a instalação e durante o período de endurecimento ou cura da cola ou adesivo utilizado, (aproximadamente duas semanas), dependendo do período do ano. Apenas de seguida é ligado o aquecimento, aumentando a temperatura gradualmente. O pavimento e o adesivo podem ser submetidos ao máximo de +27°C.

É da responsabilidade do fornecedor de aquecimento do tipo piso radiante, indicar se o mesmo é compatível e não comprometa as condições de instalação, desempenho e natureza do produto descritos na ficha técnica e na guia de instalação.

SUB-BASE

O Vinil Kährs Luxury Tiles pode ser instalado na maioria das sub-bases devendo estas encontrarem-se limpas, homogêneas, uniformes, suficientemente secas e firmes, sem deslizamentos ou oscilações, movimentos e fissuras, devem também ser planas (<3 mm por 2 m e <1,2 mm por 25 cm).

A humidade máxima é de 3% humidade peso para betonilha de betão/cimento, medida de acordo com as normas correntes da indústria de construção. Quaisquer partículas de pó ou resíduos devem ser cuidadosamente removidos. As manchas ou derrames de tinta, óleo ou outros produtos que prejudiquem a qualidade da aderência devem ser removidos. Devem ser reparadas quaisquer irregularidades que a sub-base possa conter. Para este efeito, poderão ser utilizados compostos/massas de regularização apropriadas, que devem ser suficientemente rígidas para o local onde serão aplicadas e para o tipo de aplicação de colagem de Vinil.

INSTALAÇÃO

Devem ser escolhidas colas adaptadas às condições locais. O Vinil deve ser colado utilizando uma das colas na lista de colas aprovadas pela Kährs. Deve ser consultado um fornecedor de cola relevante no mercado e seguir as suas instruções na escolha do aplicador. Instale pavimento de vinil utilizando colagem húmida ou húmida tardia. Certifique-se de que existe uma boa e equilibrada distribuição da cola entre a betonilha e o pavimento de vinil. Não devem ser coladas mais peças quando for ultrapassado o tempo necessário para cada cura e assentamento da cola das anteriores.

Instale as peças de Vinil firmemente umas contra as outras, aplicando uma ligeira pressão. As peças não devem ser forçadas, umas contra outras. Passar um rolo com um peso de pelo menos 45 kg em ambos os sentidos imediatamente após a instalação. O pavimento recém-instalado não deve ser molhado ou limpo com materiais húmidos até que a cola tenha endurecido.

Remover imediatamente quaisquer manchas de cola usando água morna ou limpador de cola. Siga as instruções do fabricante da cola sobre qual o solvente mais adequado e quais as ferramentas a utilizar tal como a temperatura de trabalho, humidade, tempo de cura, etc.

Em superfícies expostas a temperaturas elevadas/ luz solar forte (por exemplo, montras) ou onde o pavimento esteja exposto à humidade/água ou precipitação (por exemplo, entradas), deve ser utilizado uma cola à base de poliuretano. Siga as instruções do fornecedor e preste especial atenção às normas de saúde e segurança.



DIVERSOS

A correspondência de cores entre peças individuais só pode ser garantida quando tiverem o mesmo número de produção (ver número de produção em cada embalagem). Verifique sempre se todas as embalagens têm o mesmo número de produção antes da instalação.

Embora todo o pavimento seja inspecionado cuidadosamente antes da entrega, falhas podem ocorrer. Quaisquer anomalias (pavimento danificado ou incorreto) devem ser comunicadas imediatamente ao fornecedor e representante Kährs e não deve ser instalado, deve ser separado antes da instalação. Se subsistirem dúvidas antes da instalação, consulte-nos sempre. Quaisquer devoluções devem ser sempre aprovadas pela Kährs ou seu fornecedor-representante, contacte-nos para se certificar que são processadas corretamente. Não são aceites devoluções de pavimento já instalado.

As cadeiras de escritório destinadas a ser utilizadas sobre Kährs Luxury Tiles devem estar equipadas com rodízios macios do tipo W de acordo com a norma DIN 68131. A utilização intensa ou continuada de cadeiras de escritório requer a proteção do vinil com tapetes próprios. As peças de Vinil Kährs Luxury Tiles são muito resistentes, no entanto, danos que ultrapassem o normal uso doméstico tais como a queda de objetos ou ferramentas metálicas com pontas ou arestas pronunciadas, unhas de animais de companhia etc. podem requerer proteção adicional, em caso contrário podem surgir marcas permanentes no Vinil A garantir também como requisito fundamental a firmeza necessária da betonilha.

Rodas de borracha, almofadas de borracha, tinta de impressão de plástico, etc. podem descolorir o chão e deixar marcas permanentes. Use sempre feltro de mobiliário em todos os móveis para minimizar o risco de possíveis danos superficiais, riscos, etc

Por razões de tecnologia de produção, a correspondência de padrões não pode ser garantida. Se o design do produto selecionado tiver uma direção de padrão, o padrão deve ser instalado na mesma direção. É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a instalação ocorre na mesma direção. Em caso de dúvida, consulte-nos. Recomendamos que as peças de Vinil sejam instaladas na mesma direção, de acordo com a marca/seta no verso da peça.

Para que a atividade no local de construção continue, coloque uma cobertura protetora nos pisos recém-instalados. Não use fita-cola diretamente no chão. O adesivo na fita pode ter um efeito negativo no chão e alguns tipos de adesivo são muito difíceis de remover. Consulte o fornecedor da fita em caso de dúvida.

Por favor, não hesite em contactar-nos para obter informações adicionais.